

# LÍNEA DE GENERADORES



## GENERADOR **ET 12000**

Potencia Máxima

**11**

Kva

Nivel de Ruido

**100**

dBA

Uso Continuo

**6.5**

Horas

Generador trifásico y monofásico de 11 Kva. salida de 380 V y 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema "AVR" que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía.

### GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	380/220 V
POTENCIA MAX. C.A.	11 KVA / 3 x 3,0 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	10 KVA / 3 x 2,7 KVA
SALIDA DE C.C.	NO
USO CONTÍNUO	6,5 HS
NIVEL DE RUIDO	100 DB(A)

### MOTOR

TIPO DE MOTOR	GX630 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	688 CM3
POTENCIA NETA	20,8 HP (15,5 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ELÉCTRICO

### DIMENSIONES

ANCHO	552 MM
LARGO	973 MM
ALTO	695 MM
PESO EN SECO	162 KG

### OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	31 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	5,7 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	2 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO