

EUROSWIM

BENEFICIOS

- Bomba con motor de funcionamiento silencioso y alta confiabilidad
- Disponible en potencias de 0.5 HP a 3 HP, con motor monofásico y trifásico
- Gran poder de aspiración



DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido: hasta 60°C
- Temperatura ambiente: hasta 50°C
- Motor de funcionamiento silencioso con nivel de ruido reducido de 53 a 64 (LpA)
- La cubierta de la tapa pre filtro de aspiración está fabricada en policarbonato para garantizar la visibilidad continua a largo plazo
- Pre filtro de alta capacidad. En los modelos de hasta 1,5 HP es de 4 lts., en el resto 5 lts
- Succión y descarga de 2" reforzados con anillos de acero inoxidable

MODELO Bombas de piscina	CODIGO	P2 NOMINAL		Q (m3/h) (l/min)	0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42	Voltaje 50 Hz		Ø	
		kW	HP		0	50	100	150	200	300	350	400	500	600	700	1x230	3x400	DNA	DNM
EUROSWIM 50 M	97667368	0,33	0,5	H (m)	12	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3						x		2"	2"
EUROSWIM 75 M	96958038	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					x		2"	2"
EUROSWIM 75 T	97853838	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5						x	2"	2"
EUROSWIM 100 M	95916296	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10	7,8	5,6				x		2"	2"
EUROSWIM 100 T	97667363	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10	7,8	5,6					x	2"	2"
EUROSWIM 150 M	95916297	1,1	1,5		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			x		2"	2"
EUROSWIM 150 T	97647432	1,1	1,5		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3				x	2"	2"
EUROSWIM 200 M	97635177	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15	14,1	12,8	9	4		x		2"	2"
EUROSWIM 200 T	97667404	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15	14,1	12,8	9	4			x	2"	2"
EUROSWIM 300 M	97853840	2,2	3		21,8	21,5	21,3	20,8	20,2	19,2	18,6	17,8	15,3	11,6	7,4	x		2"	2"
EUROSWIM 300 T	97667364	2,2	3		21,8	21,5	21,3	20,8	20,2	19,2	18,6	17,8	15,3	11,6	7,4		x	2"	2"